

# LUP.200

Dampfsperrbahn



<b>Beschreibung</b>	LUP.200 ist eine trägerlose technische Dampfsperrfolie
Einsatz	Dampfsperrfolie, flammhemmend

## Produktdaten

Dicke	ca. 0,2 mm	EN 1849-2
Geradheit	bestanden	EN 1848-2
Sichtbare Mängel	bestanden	EN 1850-2
Brandverhalten, freihängend	EN ISO 11925, Klasse E	EN 13501-1
sd-Wert	> 100 m	EN 1931
Wasserdichtheit	bestanden	EN 1928
Höchstzugkraft		EN 12311-2
längs	170 N / 50 mm	
quer	150 N / 50 mm	
Dehnung bei Höchstzugkraft		EN 12311-2
längs	> 250 %	
quer	> 400 %	
Widerstand gegen Stoßbelastung	dicht	EN 12691

LUP.200 ist nicht dauerhaft UV-beständig. Bitte lichtgeschützt lagern!

Dieses technische Datenblatt dient ausschließlich der Verbesserung der technischen Information nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse, beinhaltet jedoch keine Eigenschaftszusicherung. Des Weiteren beziehen sich die hierin gemachten Angaben nur auf das bezeichnete Produkt. Die oben aufgeführten Werte können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Prüfung der Eignung des Produktes für den vorgesehenen Einsatzzweck obliegt dem Verwender.

wdiBERLIN GmbH  
 Winckelmannstr. 49  
 12487 Berlin

T +49 (0)30 400067-0  
 F +49 (0)30 400067-20  
 www.wdiberlin.com  
 info@wdiberlin.com