

LUP.Contraroll 1,50 m x 50 m

Die doppelt geschützte Aluminiumkern-Mehrschichtdampfsperre



LUP.Contraroll Dampfsperre mit doppelt geschützter Reinaluminiumkernschicht und passiver Schirmung. Spart Heizkosten durch Reflektions-Isolierungseffekt und Winddichtheit (bei ordnungsgemäßer Verklebung). LUP.Contraroll ist zudem alkaliresistent.

Vorteil 1: LUP.Thermo-Effekt

Für die zusätzliche Nutzung der Reflektionsenergie. Reflektierte Wärme im Winter auf der Dachinnenseite und im Sommer ein signifikant kühleres Wohnraumklima. Im Sommer erfrischend kühl und im Winter wohlig warm.

Vorteil 2: Automatisch passiv schirmend





LUP.Contraroll schützt passiv vor schädlichen Umweltstrahlungen und kann bei korrekter Verlegung auch aktiv schirmend eingebaut werden.

Vorteil 3: LUP.Mess-Fix

Die Schnell-Sauber-Schneide-Dampfsperre mit Gitterdruck.

Vorteil 4: Höchster LUP.sd-Wert von 1500 m

Höchster Schutz vor Feuchtigkeit im sperrenden sd-Wert-Bereich von mehr als 1500 m luftdicht, wind- und zugabweisend.

Technische Daten	
THERMO EFFEKT 	Material PELL-Folie, PETP-Folie 12 µm Aluminium
MESS FIX 	Flächengewicht 161 g / m²
EXACT 	Reißfestigkeit längs Reißfestigkeit quer 230 N / 50 mm 260 N / 50 mm
	Reißdehnung längs Reißdehnung quer 74 % 67 %
2 in 1	Weiterreißfestigkeit längs / quer 73 N 86 N
	Wasserdampf- durchlässigkeit W1
WATER RESIST 	sd-Wert > 1500 m
	EU-Richtlinie EnEV
	EAN-Code 426001827-772-6