

LUP.San und LUP.San^{exact}

Elastisch-flexibles Spezialklebeband für Durchdringungen



Grünes, flexibles Hochleistungsklebeband für das luftdichte Verkleben von Durchdringungen bei allen gängigen Dampfbremss- und sperrfolien. Für noch genaueres und vereinfachtes Verkleben verwenden Sie das neue LUP.San exact mit integrierter Messhilfe.

Vorteil 1: Lässt sich bei fast allen Temperaturen verkleben

Die neue LUP.Anti-Aqua Kleberezeptur sorgt für unkompliziertes Kleben bei fast allen Temperaturen und ist unempfindlicher gegen Feuchtigkeit.

Vorteil 2: Viel schneller und exakter als je zuvor

Mit der easy-open-Lasche schnell geöffnet. Mit der praktischen Messhilfe schneller verlegt und abgerechnet. Ergebnis: Schneller zum Ziel mit LUP.

Vorteil 3: LUP.San exact mit Durchblick

Das neue LUP.San exact macht das Kontrollieren von Verklebungen zum Kinderspiel - leichte Arbeitskontrolle mit Durchblick für extra sichere Verklebungen.

Geeignete Untergründe




Kraftpapiere



PE-Dampfsperren



PP-Dampfbremsen



Aluminiumfolie



OSB-/Spanplatten



Technische Daten

Klebstoff	LUP.Anti-Aqua Spezialkleber
Klebergewicht	230 g / m ²
Träger	LDPE-Folie PES/PVA Gitter
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 70 °C
Verarbeitungstemperatur	ab - 10 °C bis + 40 °C
Prüfsiegel	AFERA 5001
Gesamtstärke	0,30 mm
Alterungsbeständigkeit	trocknet nie aus und versprödet nicht
Verpackungseinheit	60 mm x 25 m / Rolle 10 Rollen / Karton
EAN-Code LUP.San EAN-Code LUP.San exact	426001827-562-3
EU-Richtlinie	EnEV